

سازمان حمل و نقل و پایانه‌های گمر

**موضوع:** استعمال مذكرة حمل و نقل ذات دراجتها

سلام علیکم

نگرانیاً ، با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۱۲ قانون تجوه رسیدگی به تخلخلات و آخذ جرایمه را نکندگی، موافقت من گردد تبصره ۴ بند ۳ مقررات عمل و نقل بار در راهها موضوع نامه شماره ۱۱۵۵/۷۵/۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ به شرح زیر اصلاح گردید:

**نیمسه ۴:** چنانچه حمل محموله هایی که شرکا بیل تأمین بوده و وزن و ابعادشان از حدود فوق الذکر تجاوز نمایند و از محل به محل «بکار از طریق جاده نسروت» پاید، لازم است با پروانه محور راهنمای صادره توسط سرتکهای حمل و نقل هیچار به سور پروانه محور، تریب حمل و نقل این قبیل محمولات داده شود. شواهد سور پروانه محور نویسه سرتکهای حمل و نقل چادران و همچنین نحوه چادرهای محمولات ترا فیک با وعایت نکاف اینها مطابق دستور العمل پیوست تحت عنوان دستور العمل چادرهای محمولات ترا فیک در اینجا مذکور می شود.

شایسته است اقدامات لازم در جهت انتخاب سرکتنهای محل و نقل برای صدور پروانه خود مطلق  
دستورالعمل پاد شده مورث گیرد.

العدد السادس

~~11-1894~~

- ۷) معاویت راهنمایی و هماهنگ امور استانها به انتظام دستور العمل پیوست جهت اقامه
- ۸) شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به انتظام دستور العمل پیوست جهت اقامه

151A  
AS

# دستورالعمل جابه‌جایی محمولات ترافیکی در راه‌های کشور

دفتر ایمنی و ترافیک

۱۳۸۲

## فصل اول: کلیات

ماده ۱: تردد وسائل نقلیه‌ای که ابعاد و اوزان آنها بدون بار یا پس از بارگیری محموله حداقل در یکی از ابعاد و یا اوزان زیر تجاوز نماید، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و برای تردد آنها باید پروانه عبور صادر شود. این‌گونه وسائل نقلیه در این دستورالعمل وسائل نقلیه ترافیکی، محمولات آنها محمولات ترافیکی و شرکت‌هایی که با داشتن مجوزهای لازم مبادرت به حمل و نقل این‌گونه محمولات می‌نمایند، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی نامیده شده‌اند.

۱- عرض: ۲/۶۰ متر (دو متر و شصت سانتی‌متر)

۲- ارتفاع: ۴/۵۰ متر (چهار متر و نیم)

۳- طول: کامیون دو محور ۱۰ متر (ده متر)

کامیون سه محور ۱۲ متر (دوازده متر)

کامیون با پدک ۱۸/۳۵ متر (هیجده متر و سی و پنج سانتی‌متر)

تریلی ۴ محور و بیشتر ۱۶/۵۰ متر (شانزده متر و نیم)

۴- وزن: ۴۰ تن

تبصره ۱: چنانچه در محورهایی از راه‌های ارتباطی کشور بدلیل موانع موجود، محدودیت‌های ارتفاع کمتر از ۴/۵۰ متر اعمال گردد، تردد وسائل نقلیه با ارتفاع کمتر از ۴/۵۰ متر نیز در محورهای فوق، مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشدند.

تبصره ۲: حداقل میزان بیرون ماندگی بار از مرکز آخرین محور وسائل نقلیه در کامیون‌ها ۳ متر و در تریلی‌ها ۵ متر و حداقل میزان جلو آمدگی بار از مرکز اولین محور وسیله نقلیه ۱/۵۰ متر می‌باشد و وسائل نقلیه‌ای که میزان بیرون ماندگی و یا جلو آمدگی بار بیش از مقادیر فوق باشد، تحت هیچ شرایطی اجازه تردد در راه‌های کشور را ندارند.

ماده ۲: جرئت‌نیکی‌هایی که میزان وزن آنها و یا میزان جلو آمدگی طول دکل آنها از مقادیر مندرج در جدول ۱ ضمیمه تجاوز نکند، مجازند با رعایت مقررات این دستورالعمل در جاده‌های کشور تردد کنند. در غیر این صورت مجاز به تردد در جاده‌های کشور نبوده و باید توسط وسیله نقلیه دیگری حمل شوند.

ماده ۳: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با اعلام به شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و شرکت‌های حمل و نقل وابسته به نهادهای دولتی پس از برگزاری آزمون در خصوص مفاد دستورالعمل، نحوه صدور پروانه عبور و مقررات حمل و نقل جاده‌ای با داشتن شرایط زیر، مجوزهای لازم را در خصوص جابه‌جایی محمولات ترافیکی به آنها ارائه تا بر اساس مفاد این دستورالعمل نسبت به صدور پروانه عبور و جابه‌جایی محمولات ترافیکی اقدام نمایند.

۱- قبولی در آزمون مربوط با کسب حداقل ۸۰ درصد نمرات (توسط مدیرعامل یا مدیر فنی)

۲- داشتن مجوز فعالیت دائم در حمل و نقل جاده‌ای

ماده ۴: محمولاتی که پس از بارگیری از نظر ابعاد و اوزان، بر اساس مفاد ماده ۱ مشمول شرایط و ضوابط این دستورالعمل باشند، صرفاً باید توسط شرکت‌های حمل و نقل دارای مجوز حمل و نقل ترافیکی از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی) و با بارنامه و پروانه عبور مربوط صادر شده توسط آن‌ها، جابه‌جا شوند.

تبصره: شرکت‌های حمل و نقل بین المللی که به جابه‌جایی محمولات ترافیکی مبادرت می‌ورزند، در صورت دارا نبودن مجوز حمل و نقل ترافیکی موظفند با همکاری یک شرکت حمل و نقل ترافیکی، محموله را در قلمرو کشور ایران و در قالب مفاد این دستورالعمل حمل نمایند در این حالت صدور بارنامه داخلی الزامی نیست.

ماده ۵: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می‌تواند بخشی از فعالیت‌های اجرایی این دستورالعمل بهجز مقررات فصل دهم را به انجمن شرکت‌های حمل و نقل فوق سنگین و ترافیکی واگذار و بر فعالیت آن‌ها نظارت نماید.

## فصل دوم: عملیات حمل و نقل

ماده ۶: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند علاوه بر رعایت مقررات عمومی حمل و نقل، کلیه شرایط و ضوابط مربوط به حمل و نقل محمولات ترافیکی در هر سفر را مطابق مفاد این دستورالعمل از مبدأ ( محل بارگیری) تا مقصد ( محل تخلیه) در پروانه عبور مطابق فرم الف ضمیمه بهصورت تایپ شده و بدون خدشه و خراش درج و پس از ممهور نمودن به مهرهای مدیر فنی و شرکت به رانتده یا نماینده‌ای که به همراه وسیله نقلیه اعزام می‌نمایند، تحويل دهنند.

تبصره ۱: در صورتی که فضای فرم الف ضمیمه برای درج توضیحات لازم خصوصاً در مسیرهای طولانی کافی نباشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی باید مسیر حمل را به چندین قسمت تقسیم نموده و برای هر قسمت از مسیر پروانه عبور جداگانه صادر نمایند.

تبصره ۲: در صورتی که بکارگیری فناوری‌های پیشرفته در حمل و نقل جاده‌ای زمینه رعایت موثرتر و کارآتر مفاد این دستورالعمل را فراهم نماید، به کارگیری آن‌ها با رعایت استانداردهای مربوط و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور بالامانع است.

ماده ۷: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند قبل از صدور بارنامه و پروانه عبور، نسبت به حصول اطمینان از وضعیت فنی وسیله نقلیه مطابق مفاد آیین‌نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای و بارگیری مطابق مقررات و هم‌چنین اطمینان از مهار مناسب محموله اقدام نمایند.

**ماده ۸:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند قبل از صدور پروانه عبور برای جابه‌جایی محمولات ترافیکی نسبت به بررسی مسیر عبور و محدودیت‌های وزن و ارتفاع موجود و همچنین آخرین تغییرات انجام شده در این دستورالعمل و محدودیت‌های وزن و ارتفاع که در سایت اینترنتی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به‌هنگام می‌شود و یا از طریق ادارات کل و سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.

**ماده ۹:** ساعات مجاز حرکت وسائل نقلیه ترافیکی از نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب تا نیم ساعت قبل از غروب آفتاب می‌باشد. از این‌رو شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند برنامه زمانی سفر وسائل نقلیه را با درج دقیق ساعت حرکت در مناطق مختلف کشور و در ماه‌های مختلف سال به‌ نحوی تنظیم نمایند که توقف آن‌ها در زمان‌های مناسب و در توقفگاه‌های مشخص در مسیر تعیین شده برای حرکت صورت گیرد.

**تبصره ۱:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی می‌توانند محمولات ترافیکی را که در آنها عرض از ۳ متر، طول کل از ۱۹ متر، وزن کل از ۴۰ تن و ارتفاع از ۴/۸۰ متر تجاوز ننماید، با رعایت مفاد تبصره ماده ۲۱ این دستورالعمل و به شرط آن‌که محدودیت‌های ارتفاع کمتر از ۴/۸۰ متر در مسیر وجود نداشته باشد، در شب جابه‌جا کنند.

**تبصره ۲:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی می‌توانند در شهرهایی که محدودیت تردد وسائل نقلیه در روز اعمال می‌گردد یا در روستاهایی که به دلیل عبور از کنارگذر پل‌ها یا مواردی از این قبیل حرکت وسائل نقلیه در روز خطرآفرین است، در شب (بین ساعت ۱۲ شب تا ۵ صبح) از منطقه مورد نظر عبور کنند.

**ماده ۱۰:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی در روزهایی که به مناسبت‌های خاص، از طرف سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور یا پلیس راه ناجا دارای ممنوعیت تردد اعلام می‌شوند، مجاز به جابه‌جایی محمولات ترافیکی نمی‌باشند. چنانچه در محورهایی از مسیرهای ارتباطی کشور حرکت وسائل نقلیه ترافیکی در روزهای تعطیل ممنوع تشخیص داده شود، فهرست محورهای مذکور در سایت اینترنتی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به‌هنگام یا از طریق سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها به شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی اعلام می‌گردد.

**ماده ۱۱:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند در پایان هر ماه نسخه دوم و دیسکت حاوی اطلاعات کلیه پروانه‌های عبور صادر شده در آن ماه و نسخه اول کلیه پروانه‌های صادر شده متعلق به یک ماه قبل را به سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها تحویل و فرم‌های جدید دریافت نمایند. سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها نیز موظفند پروانه‌های عبور صادر شده و همچنین توضیحات ارائه شده توسط پلیس راه را به صورت تصادفی مورد بررسی قرار داده و مراتب تخلفات شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی را در خصوص رعایت مفاد این دستورالعمل در صدور پروانه‌های عبور و یا رعایت ضوابط و شرایط مندرج در آن‌ها را جهت اجرای ماده ۵۰ این دستورالعمل به دفتر ایمنی و ترافیک گزارش نمایند.

**تبصره:** مهلت تحویل نسخ اول پروانه‌های عبور صادر شده برای آن دسته از محمولاتی که به دلیل ویژگی‌های فنی یا بروز مشکلات غیرقابل پیش‌بینی، بیش از یک ماه در مسیر حرکت بوده‌اند، پس از تخلیه محموله می‌باشد.

### فصل سوم: مقررات مربوط به وزن

ماده ۱۲: شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند قبل از اقدام به حرکت وسایل نقلیه، اوزان گروه‌های محوری و سایل نقلیه را کنترل و با جدول ۲ ضمیمه (جدول مربوط به اوزان مجاز وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی) تطبیق نمایند. وسایل نقلیه‌ای که بارگیری آن‌ها مطابق اوزان محوری مجاز صورت نگرفته باشد، تحت هیچ شرایطی مجاز به حرکت و تردد در راه‌های کشور نیستند.

محورهایی از وسایل نقلیه که فاصله مراکز آن‌ها کمتر از ۲ متر باشد، در یک گروه محوری محسوب می‌شوند در غیر این صورت در گروه‌های محوری جداگانه به حساب می‌آیند. با وجود این محورهای ۴ تایی در کمرشکن‌ها به صورت دو گروه محوری جداگانه در نظر گرفته می‌شوند (کد انواع وسایل نقلیه و فواصل محوری آن‌ها به همراه آرایش گروه‌های محوری در جدول شماره ۳ ضمیمه ارائه شده است).

تبصره ۱: پلیس راه در صورت تشخیص یا درخواست سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل عبور وسیله نقلیه نسبت به کنترل تصادفی اوزان گروه‌های محوری وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی در مکانی که سطح باسکول بیشتر از ۴ سانتیمتر نسبت به اطراف آن اختلاف سطح نداشته باشد، اقدام و در صورت مشاهده موارد تخلف، مطابق مفاد فصل دهم این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. با وجود این در صورت تطبیق اوزان گروه‌های محوری با مقررات، تعداد دفعات توزیع تصادفی وسیله نقلیه در هر مسیر (مبدأ تا مقصد) نباید از دو بار که بار دوم آن با کسب نظر رئیس قرارگاه پلیس راه استان انجام می‌شود، تجاوز کند مگر این‌که تغییراتی در نحوه بارگیری وسیله نقلیه به وجود آمده باشد.

تبصره ۲: وسایل نقلیه‌ای که آرایش بار محوری آن‌ها در جدول شماره ۳ ضمیمه ارائه نشده است، نباید در حمل و نقل ترافیکی مورد استفاده قرار گیرند.

ماده ۱۳: ادارات کل راه و ترابری موظفند در صورت تغییر در ظرفیت باربری پل‌های حوزه استحفاظی خود، مراتب را به انضمام محاسبات فنی لازم به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور اعلام تا پس از بررسی و تأیید در فهرست پل‌های دارای محدودیت قرار گیرند.

تبصره: تا زمانی که محدودیت ظرفیت پل‌های موضوع این ماده توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تأیید نشده باشد، هیچ‌کدام از دستگاه‌های نظارت کننده (سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها، پلیس راه یا اداره کل راه و ترابری استان) مجاز به جلوگیری از تردد وسایل نقلیه نیستند. در صورت جلوگیری از تردد وسیله نقلیه، دستگاه نظارت کننده بر اساس مقررات جاری کشور مسئول جبران هزینه‌های تحمیل شده به شرکت حمل و نقل ترافیکی و صاحب کالا می‌باشد.

**ماده ۱۴:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی مجاز به عبور و سایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی از روی پل‌هایی که به دلایل فنی دارای محدودیت وزن پایین‌تر از میزان مجاز بارگیری و سایل نقلیه یا گروه محوری اوزان باشند، نیستند. از این رو ضمن درج فهرست پل‌هایی از این قبیل در پروانه عبور موظفند حداقل ۳ روز قبل از زمان عبور از کنارگذار پل‌ها موضوع را به اداره راه و ترابری محل اطلاع داده و مراتب عبور از کنارگذار پل‌ها را در صورت جلسه مطابق فرم بضمیمه تکمیل و به‌انضمام نسخه اول پروانه عبور به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان تحويل نمایند. فرم تکمیل شده باید تا تخلیه محموله به همراه وسیله نقلیه بوده و در صورت لزوم به منظور کترل به مأمورین پلیس راه ارائه گردد.

**تبصره ۱:** رعایت مفاد این ماده برای حرکت و سایل نقلیه بدون بار الزامی نیست.

**تبصره ۲:** در صورتی که پل‌های دارای محدودیت واقع در مسیر دارای کنارگذار نباشند و امکان احداث آن نیز وجود نداشته باشد، شرکت‌های حمل و نقل موظفند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

**تبصره ۳:** ادارات کل راه و ترابری موظفند حداقل طرف ۲۴ ساعت پس از زمان اعلام شده توسط شرکت حمل و نقل ترافیکی برای عبور از کنارگذار پل‌ها، نسبت به اعزام نماینده برای نظارت بر عبور محمولات از کنارگذار پل‌ها اقدام نمایند در غیر این صورت مسئول جبران هزینه‌های مربوط به توقف وسیله نقلیه و محموله برای شرکت حمل و نقل و صاحب کالا می‌باشند.

**ماده ۱۵:** عبور محمولات فوق سنگین که مجموع وزن کشنده، بوژی و محموله آن بیش از ۹۶ تن باشد از روی پل‌های با دهانه بیش از ۱۰ متر ممنوع است و این‌گونه از پل‌ها مشمول مقررات ماده ۱۴ این دستورالعمل می‌باشند.

**تبصره:** در صورتی که مجموع وزن بوژی و محموله در مورد و سایل نقلیه موضوع این ماده کمتر یا مساوی ۹۶ تن باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی می‌توانند با عبور دادن کشنده به طرف دیگر پل، بوژی و محموله را با حداقل سرعت ۵ کیلومتر در ساعت به وسیله دستگاه وینچ یا بکسل به طرف دیگر پل بکشند و ادارات راه و ترابری نیز با رعایت مفاد ماده ۱۴ موظف به همکاری در این خصوص می‌باشند.

**ماده ۱۶ :** چنانچه محموله ترافیکی از جمله وسایلی نظیر بلدوزر، لودر، گریدر، بیل مکانیکی و... باشد که دارای توان حرکتی مناسب در عبور از کنارگذار پل‌ها هستند و پل دارای محدودیت کمتر از وزن کل وسیله نقلیه باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی مجازند، محموله را بدون وارد شدن آسیب و صدمه به تأسیسات راه از کنار پل عبور داده و وسیله نقلیه نیز بدون محموله پس از عبور از روی پل اقدام به سوار نمودن مجدد محموله نماید. این‌گونه اقدامات در حمل و نقل ترافیکی به منزله عبور از کنارگذار پل محسوب شده و ادارات راه و ترابری نیز با رعایت مفاد ماده ۱۴ موظف به همکاری می‌باشند.

**ماده ۱۷:** مسئولیت احداث کنارگذار در مورد پل‌های واقع در مسیر که دارای ظرفیت محدود باربری هستند، به‌عهده شرکت حمل و نقل ترافیکی می‌باشد و ادارات کل راه و ترابری موظفند با شرکت‌های حمل و نقل در احداث کنارگذارها به‌ نحوی که به تأسیسات و اینه فنی راه صدمه وارد ننمایند، همکاری کنند.

تبصره: به منظور اقتصادی بودن احداث کنارگذرها در مسیرهای مهم حمل و نقل ترافیکی، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی می‌توانند تعدادی از کنارگذرها را به صورت دائمی احداث و مسئولیت مرمت و نگهداری آنها را نیز به عهده گیرند.

#### فصل چهارم: علایم هشدار دهنده

ماده ۱۸: برای حرکت وسیله نقلیه حامل محمولات ترافیکی باید خودروهای سواری یا وانت (اسکورت) و با علایم و تجهیزات هشدار دهنده، دیگر وسائل نقلیه را از تردد وسائل نقلیه ترافیکی آگاه نمایند. به این منظور تعداد خودروهای اسکورت به نحو زیر تعیین می‌گردد:

الف) اگر وزن کل (وسیله نقلیه + محموله) وسائل نقلیه حامل محمولات ترافیکی بیش از ۵۰ تن و تا ۶۲ تن باشد، یک خودرو و اگر بیشتر از ۶۲ تن باشد، دو خودرو برای اسکورت لازم است.

ب) اگر طول کل وسائل نقلیه حامل محمولات ترافیکی بیشتر از ۲۰ متر و تا ۲۲ متر باشد، یک خودرو و اگر بیشتر از ۲۲ متر باشد، دو خودرو برای اسکورت لازم است.

ج) اگر عرض وسائل نقلیه حامل محمولات ترافیکی بیشتر از ۳/۵ متر و تا ۴ متر باشد، یک خودرو و اگر بیشتر از ۴ متر باشد، دو خودرو برای اسکورت لازم است.

تبصره ۱: تعداد خودروهای اسکورت لازم برای هر وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی برابر با حداقل مقادیر حاصله از بندهای "الف" تا "ج" این ماده می‌باشد. با وجود این تردد در قسمت‌هایی از مسیر که خطوط رفت و برگشت آنها از هم جدا شده باشند حداقل یک خودرو به عنوان تعداد اسکورت در آن قسمت از مسیر تعیین می‌گردد حتی اگر بیشترین تعداد اسکورت بر اساس بندهای "الف" تا "ج" دو دستگاه باشد.

تبصره ۲: خودروی اسکورت وسائل نقلیه حامل محموله ترافیکی صرفاً باید از نوع سواری یا وانت بدون نقص فنی باشد و استفاده از انواع دیگر وسائل نقلیه نظریه مبنی بوس، ون و... به عنوان اسکورت ممنوع است.

ماده ۱۹: خودروهای اسکورت باید دارای علایم و تجهیزات زیر باشند:

۱- چراغ گردان به رنگ زرد که وسط سقف نصب شده باشد.

۲- تابلویی که روی آن کلمات "احتیاط" و "محموله ترافیکی" نوشته شده باشد.

۳- یک عدد پرچم قرمز رنگ به ابعاد  $50 \times 50$  سانتی‌متر با دو خط شبرنگ به عرض ۵ سانتی‌متر مطابق با استاندارد EN471 که سمت چپ و سمت وسط خودرو نصب شده باشد.

۴- چراغ چشمکزن الکتریکی از نوع آذرخشنی (Xenon)

۵- جعبه کمک‌های اولیه درمانی

۶- یک عدد کپسول آتش نشانی ۴ کیلویی از نوع بالن داخل دارای اعتبار مصرف

ماده ۲۰: وسائل نقلیه حامل محمولات ترافیکی باید دارای لوازم و تجهیزات زیر باشند:

۱ - چهار عدد چراغ چشمک زن الکتریکی از نوع آذرخشی (Xenon)

۲ - چهار عدد مثلث شبرنگ یا تابلو سه وجهی

۳ - دو عدد گوه برای ثابت نگهداشت وسیله نقلیه هنگام توقف

۴ - یک عدد جعبه کمکهای اولیه درمانی

۵ - یک عدد کپسول آتش نشانی حداقل ۶ کیلویی از نوع بالن داخل دارای اعتبار مصرف

تبصره: انرژی چراغهای الکتریکی بند ۱ باید مستقل از باطری خودرو تأمین گردد.

ماده ۲۱: چنانچه وسیله نقلیه حامل محمولات ترافیکی، محموله‌ای با عرض بیش از ۴ متر را حمل می‌نماید، باید چهار گوشه طرفین محموله با چراغهای گردان یا چشمکزن آذرخشی (Xenon) مشخص شود و در صورتی که عرض محموله از مقدار فوق تجاوز ننماید ولی طول کل محموله و وسیله نقلیه بیش از ۲۲ متر باشد، دو گوشه عقب طرفین محموله باید با چراغهای گردان یا چشمکزن آذرخشی (Xenon) مشخص شوند.

تبصره: وسائل نقلیه حامل محمولات ترافیکی که تردد آنها بر اساس مقادیر این دستورالعمل نیاز به همراهی اسکورت نمی‌باشند، با هر ابعاد و اوزانی باید مجهز به دو عدد چراغ چشمک زن از نوع آذرخشی (Xenon) یا چراغ گردان به رنگ زرد نصب شده یکی روی اتاق وسیله نقلیه و دیگری در انتهای محموله باشند.

ماده ۲۲: چراغهای جلو وسائل نقلیه حامل محمولات ترافیکی و اسکورت‌های آنها باید در حین حرکت روشن باشند.

ماده ۲۳: در صورتی که یک خودروی اسکورت برای همراهی وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی تعیین گردد، خودرو باید در جلو وسیله نقلیه حرکت کند و در صورت تعیین دو خودرو اسکورت برای وسیله نقلیه، یک خودرو باید در جلو و دیگری در عقب وسیله نقلیه حرکت کند.

تبصره: در مسیرهایی که خطوط رفت و برگشت آنها از یکدیگر جدا شده‌اند، خودروی اسکورت باید عقب وسیله نقلیه حرکت کند.

ماده ۲۴: خودروی اسکورتی که در جلوی وسائل نقلیه حامل محمولات ترافیکی حرکت می‌کند، ملزم است فاصله‌ای حداقل ۱۵۰ متر و خودروی اسکورتی که در عقب وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی حرکت می‌کند، ملزم است فاصله‌ای حداقل ۱۰۰ متر را با وسیله نقلیه ترافیکی در طول مسیر حفظ کند.

**ماده ۲۵:** وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی صرفاً مجاز به توقف در پارکینگ‌های مناسب می‌باشند و هنگام توقف وسایل نقلیه باید با استفاده از گوه ثابت نگه داشته شوند. (پارکینگ مناسب به محلی اطلاق می‌گردد که لب بار یا وسیله نقلیه پس از توقف در آن حداقل ۳ متر از لبه راه فاصله داشته باشد.)

تبصره: در صورت بروز موارد خاص و اضطراری که وسیله نقلیه در مکانی غیر از مکان‌های فوق مجبور به توقف می‌شود رعایت موارد زیر الزامی است:

۱- در صورت توقف وسیله نقلیه در شب یک چراغ الکتریکی به فاصله ۷۰ متر از جلو و یکی به فاصله ۷۰ متر از عقب و دو عدد در پهلوی وسیله نقلیه حامل محمولة ترافیکی و در سمت جاده قرار گیرد.

۲- در صورت توقف وسایل نقلیه در روز یک مثلث شبرنگ به فاصله ۷۰ متری از جلو و یکی به فاصله ۷۰ متری از عقب و دو عدد در پهلوی وسیله نقلیه حامل محمولة ترافیکی و در سمت جاده قرار گیرد.

**ماده ۲۶:** کلیه رانندگان و خدمه همراه وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی و اسکورت‌های آنها در صورت توقف وسیله نقلیه یا انجام عملیات حمل و نقل و کترل‌های لازم، موظف به استفاده از البسه شبرنگ و روز رنگ مطابق استاندارد EN471 می‌باشند.

### فصل پنجم: سرعت

**ماده ۲۷:** سرعت مجاز وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی و اسکورت‌های آنها به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف: سرعت مجاز وسایل نقلیه با طول کل تا ۲۰ متر، بین ۲۰ تا ۳۰ متر ۴۵ و بیش از ۳۰ متر ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

ب: سرعت مجاز وسایل نقلیه با عرض بین ۲/۶۰ متر تا ۳ متر ۴۵ و بیش از ۴ متر ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

ج: سرعت مجاز وسایل نقلیه با ارتفاع ۴/۵۰ متر تا ۵ متر ۶۰، بین ۵ تا ۶ متر ۴۵ و بیش از ۶ متر ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

سرعت مجاز وسایل نقلیه با وزن کل بین ۴۰ تا ۶۰ تن، بین ۶۲ تا ۹۶ تن ۴۵ و بیش از ۹۶ تن ۳۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

تبصره: سرعت مجاز وسایل نقلیه برابر با حداقل مقداری است که با توجه به بندهای "الف" تا "د" این ماده تعیین می‌گردد با وجود این رعایت مقررات مربوط به سرعت مطمئنه و تابلوهای محدودیت سرعت نصب شده در جاده‌ها الزامی است.

**ماده ۲۸:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند میزان حداقل سرعت مجاز وسایل نقلیه را با تابلویی دایره‌ای شکل با قطر ۲۵ سانتی‌متر، با رنگ سفید و نوشته مشکی رنگ و با حاشیه قرمز به عرض ۳ سانتی‌متر که در سمت چپ و عقب وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی نصب شده باشند، به اطلاع دیگر رانندگان برسانند.

**ماده ۲۹:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند صفحات تاخوگراف از نوع استاندارد با سوراخ گلابی شکل به تعداد رانندگان و روزهای سفر وسیله نقلیه را با درج تاریخ استفاده و شماره پلاک وسیله نقلیه ممهور و در اختیار راننده (رانندگان) یا نماینده‌ای که به همراه وسیله نقلیه اعزام می‌نمایند، قرار دهند. از این‌رو راننده یا رانندگان موظفند صفحه مربوط به تاریخ مشخص و متعلق به خود را در تاخوگراف قرار داده تا در صورت درخواست پلیس راه ارائه نماید. علاوه بر این ضرورت دارد صفحات ۷ روز قبل عملکرد وسیله نقلیه و رانندگان در وسیله نقلیه و صفحات مربوط به یک ماه گذشته در شرکت حمل و نقل ترافیکی موجود باشند.

**تبصره:** سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها با همکاری پلیس راه نسبت به بررسی تاخوگراف وسایل نقلیه به صورت تصادفی اقدام و در صورت بروز تخلفات ضمن اعمال مقررات فصل دهم، مراتب را به دفتر ایمنی و ترافیک گزارش می‌نمایند. با وجود این مأمورین پلیس راه می‌توانند نسبت به کنترل تاخوگراف وسایل نقلیه برابر مقررات موجود (ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی) و همچنین رعایت سرعت و ساعات کار مجاز رانندگان مطابق قوانین و مقررات مربوط و فصل دهم این دستورالعمل اقدام نمایند.

### فصل ششم: مقررات مربوط به ارتفاع

**ماده ۳۰:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند مسیر حمل محمولات ترافیکی را به‌نحوی تعیین کنند که کلیه محدودیت‌های ارتفاع در مسیر که دارای ارتفاع مجاز کمتر از ارتفاع وسیله نقلیه و محموله باشند در پروانه عبور ذکر و ضرورت عبور از کنارگذر نیز قيد گردد و در صورت عدم وجود کنارگذر یا عدم امکان احداث آن از مسیرهای جایگزین دیگر استفاده نمایند.

**تبصره:** آن بخش از محدودیت‌های ارتفاع شامل تونل‌ها، پل‌های مربوط به تقاطع‌های غیرهمسطح و تقاطع‌های راه‌آهن (گذرگاه‌ها) در سایت اینترنتی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور موجود و به‌هنگام شده یا از طریق سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها اعلام می‌شود ولی محدودیت‌های ارتفاع دیگر نظیر لوله‌های آبرسانی، پل‌های عابر پیاده یا محدودیت‌های ارتفاعی که در محدوده شهری قرار می‌گیرند، در سایت فوق موجود نبوده و شرکت حمل و نقل ترافیکی موظف است قبل از اقدام به تعیین مسیر یا صدور پروانه عبور نسبت به بررسی دقیق مسیر حمل اقدام نماید.

**ماده ۳۱:** چنانچه ارتفاع وسیله نقلیه و محموله بیش از ۶ متر باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند در طول مسیر مراتب را به ادارات برق منطقه‌ای اطلاع داده و با موافقت آنها نسبت به ادامه مسیر یا در صورت لزوم قطع و وصل مجدد هادی‌های برق که با جاده تلاقی دارند، اقدام نمایند.

**ماده ۳۲:** در صورتی که محدودیت‌های ارتفاع (کمتر از ارتفاع کل وسیله نقلیه و محموله) مربوط به تونل‌ها باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند حداقل ۳ روز قبل زمان عبور از کنارگذر تونل را به اطلاع اداره راه و تراپری محل رسانده و در زمان اعلام شده از کنارگذر تونل عبور نمایند. نمایندگان ادارات کل راه و تراپری می‌توانند به منظور حصول اطمینان از عبور وسایل نقلیه از کنارگذر تونل‌ها در زمان اعلام شده از طرف شرکت حمل و نقل ترافیکی در محل حاضر و بر عبور وسیله نقلیه از کنارگذر تونل نظارت داشته باشند.

**تبصره:** رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۱۴ در اجرای این ماده در مورد عبور از کنارگذر تونل‌ها نیز الزامی است.

**ماده ۳۳:** در صورتی که ارتفاع وسیله نقلیه و محموله بیش از ارتفاع مجاز قابل عبور در گذرگاه‌های راه‌آهن باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند حداقل ۳ روز قبل زمان عبور از روی ریل مجاور گذرگاه مراتب را به شرکت راه‌آهن منطقه اطلاع داده و سپس با هماهنگی نماینده شرکت راه‌آهن منطقه از روی ریل مجاور گذرگاه عبور نمایند.

**تبصره:** رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۱۴ با در نظر گرفتن شرکت راه‌آهن منطقه به جای اداره کل راه و تراپری در اجرای این ماده نیز الزامی است.

**ماده ۳۴:** احداث کنارگذر در مورد تونل‌ها و گذرگاه‌های راه‌آهن دارای محدودیت ارتفاع نیز مشمول مفاد ماده ۱۷ این دستورالعمل و تبصره آن نیز می‌باشد.

**ماده ۳۵:** در صورتی که محمولاتی به دلیل داشتن ارتفاع کمتر از حد مجاز روی یکدیگر قرار گرفته باشند، ارتفاع کل آنها تحت هیچ شرایطی نباید از ۴/۵ متر تجاوز کند.

### فصل هفتم: مقررات مربوط به عرض

**ماده ۳۶:** میزان عرض محمولات پس از بارگیری باید به نحو مناسب اندازه‌گیری و بیشترین عرض در مورد محمولاتی که دارای عرض یکسان در طول وسیله نقلیه نیستند به عنوان عرض در نظر گرفته شود.

ماده ۳۷: بارگیری و حمل محمولات با عرض بیش از ۵ متر با وسایل نقلیه دارای بارگیر کفی منع است و چنانچه ضرورت حمل چنین محمولاتی وجود داشته باشد، محمولات باید با در نظر گرفتن وزن توسط کمرشکن مناسب حمل شوند.

ماده ۳۸: در صورتی که عرض کل وسایل نقلیه بین ۴ تا ۶ متر باشد، به تشخیص پلیس راه یک دستگاه خودرو پلیس راه وسیله نقلیه را در مکان‌هایی که تردد وسایل نقلیه با عرض بین مقادیر فوق خطرآفرین است، همراهی خواهد نمود. بنابراین در این شرایط شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند در طول مسیر مراتب را به مأمورین پلیس راه اطلاع داده و نظر پلیس راه را در خصوص لزوم یا عدم لزوم همراهی با وسیله نقلیه کتابخانه دریافت دارند.

ماده ۳۹: در صورتی که عرض محموله و وسیله نقلیه بیش از ۶ متر باشد، یکی از وسایل نقلیه متعلق به پلیس راه، وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی را در طول مسیر همراهی و در صورت لزوم نسبت به هدایت ترافیک وسایل نقلیه دیگر و توقف احتمالی آنها اقدام می‌نماید. بنابراین شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند در طول مسیر هماهنگی‌های لازم را پلیس راه محل به عمل آورند.

تبصره ۱: در راه‌های فرعی و راه‌های روستایی و راه‌هایی که نظارت پلیس راه به صورت دائم در آنها صورت نمی‌گیرد، شرکت حمل و نقل ترافیکی موظف است یکی از اسکورت‌های آموزش دیده را با تمامی تجهیزات و علایم هشدار دهنده مناسب به این کار گمارده و نسبت به هدایت دیگر وسایل نقلیه اقدام کند.

تبصره ۲: مأمورین پلیس راه می‌توانند در صورت تشخیص فعالیت اسکورت مربوط به تبصره ۱ این ماده را به عهده گیرند و شرکت حمل و نقل ترافیکی نیز موظف به همکاری می‌باشد.

ماده ۴۰: در صورتی که محمولاتی به دلیل داشتن عرض کمتر از عرض بارگیر وسیله نقلیه کنار هم قرار گرفته باشدند، تحت هیچ شرایطی نباید از بغل وسیله نقلیه بیرون بمانند.

### فصل هشتم: مقررات مربوط به طول

ماده ۴۱: در صورتی که طول محموله غیرقابل تفکیک با در نظر گرفتن مقادیر تبصره ۲ ماده ۱ بیش از طول بارگیرهای موجود در حمل و نقل جاده‌ای باشد، محموله باید توسط بارگیر منفصل حمل شود به نحوی که قسمت انتهایی بارگیر دارای سیستم‌های کنترل ترمز و روشنایی وابسته به سیستم وسیله نقلیه باشد.

**ماده ۴۲:** چنانچه طول محموله و وسیله نقلیه بیش از ۴۰ متر باشد، اسکورت‌ها موظفند هنگام عبور وسیله نقلیه در قوس‌ها یا تونل‌ها اقدام به توقف دیگر وسائل نقلیه نمایند و وسیله نقلیه حامل محموله ترافیکی از محور وسط قوس یا تونل عبور نمایند. محورهای عقب این‌گونه از وسائل نقلیه در صورت منفصل بودن باید دارای صفحه‌گردان باشند.

**تبصره:** پلیس راه در صورت تشخیص می‌تواند در مسیرهای از قبیل تعیین شده مقررات این ماده را برای وسائل نقلیه با طول بین ۳۰ تا ۴۰ متر نیز اعمال نماید.

**ماده ۴۳:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی موظفند قبل از اقدام به صدور پروانه عبور برای وسائل نقلیه با طول‌های کل بیش از ۳۰ متر نسبت به بررسی مسیر اقدام و محل تمامی نقاطی که تردد وسائل نقلیه با طول فوق برای دیگر وسائل نقلیه مخاطره‌آمیز است را مشخص و بهمنظور کنترل‌های لازم برای هدایت دیگر وسائل نقلیه در اختیار راننده یا نماینده اعزامی همراه وسیله نقلیه قرار دهند.

**ماده ۴۴:** در صورتی که محمولاتی بدلیل داشتن طول کمتر از طول بارگیر وسائل نقلیه پشت سر هم قرار گرفته باشند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از عقب وسیله نقلیه بیرون بمانند.

#### فصل نهم: مقررات خاص

**ماده ۴۵:** شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی که محمولاتی نظیر کمباین، بلدوزر، سایدبووم و فینیشر را حمل می‌نمایند به شرطی می‌توانند قطعات منفصله این‌گونه محمولات شامل دروکن، تیغه، لوله‌گذار و آسفالت پخش‌کن را نیز حمل کنند که ضمن باز کردن آن‌ها و رعایت وزن مجاز موضوع ماده ۱۲، مقررات مربوط به مواد ۳۵، ۴۰ و ۴۴ دستورالعمل را نیز به طور کامل رعایت نموده باشند در غیر این صورت باید قطعات منفصله یاد شده را با وسیله نقلیه دیگری حمل کنند.

**ماده ۴۶:** تردد وسائل نقلیه ترافیکی در آزادراه‌ها یا راه‌هایی که به طور کلی برای تردد وسائل نقلیه حامل بار ممنوع اعلام شده‌اند، مجاز نیست و در صورتی که برای حمل محموله ترافیکی مسیر دیگری غیر از آزادراه یا راه‌های فوق الذکر (به تشخیص سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها یا رئیس قرارگاه پلیس راه استان محل عبور) وجود نداشته باشد، شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی می‌توانند با هماهنگی پلیس راه استان در این‌گونه راه‌ها یا بخشی از آن‌ها با رعایت موارد این‌ماده، تردد و در اولین خروجی ممکن از آن‌ها خارج شوند.

#### فصل دهم: نظارت و تخلفات

**ماده ۴۷:** در صورتی که مأمورین پلیس راه یا سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها نسبت به عدم رعایت مفاد این دستورالعمل در صدور پروانه عبور یا عدم رعایت مفاد مندرج در پروانه عبور در حین حمل واقف شوند. ضمن متوقف

نمودن وسیله نقلیه در پارکینگ مناسب، مراتب را به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل توقف گزارش نمایند. سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل توقف ضمن بررسی، مراتب را جهت تعیین تکلیف نهایی حمل محموله و ابلاغ به شرکت حمل و نقل صادر کننده پروانه عبور به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل صدور پروانه عبور اطلاع می‌دهد. در این صورت شرکت حمل و نقل ترافیکی موظف است ضمن پرداخت خسارت احتمالی واردہ به راه و اینه فنی مطابق مقررات، نسبت به صدور پروانه عبور دیگری برای ادامه مسیر حرکت وسیله نقلیه اقدام و سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل توقف نیز گزارش کامل موضوع را به همراه اصل پروانه عبور و مستندات لازم جهت اجرای ماده ۵۰ این دستورالعمل به دفتر اینه و ترافیک ارسال نماید.

تبصره: در صورت امتناع شرکت حمل و نقل ترافیکی صادر کننده پروانه عبور از پذیرش مسئولیت یا عدم همکاری یا وجود اختلاف نظر با سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان محل صدور پروانه عبور، مراتب به دفتر اینه و ترافیک گزارش و نظر آن دفتر ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴۸: در صورتی که شرکت‌ها یا موسسات حمل و نقل بدون صدور پروانه عبور اقدام به حمل محمولانی نمایند که از نظر ابعاد و اوزان مشمول مقررات این دستورالعمل باشند، به نحو زیر اقدام می‌گردد:

الف: چنانچه شرکت متخلف دارای مجوز حمل و نقل ترافیکی باشد، برای ادامه مسیر پروانه عبور صادر و اقدام فوق مطابق ماده ۵۰ این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب: در صورتی که شرکت یا موسسه حمل و نقل دارای مجوز حمل و نقل ترافیکی نباشد، شرکت یا موسسه موظف است با همکاری یک شرکت حمل و نقل ترافیکی نسبت به ادامه مسیر محموله اقدام نماید و تخلف شرکت یا موسسه حمل و نقل نیز در کمیسیون ماده ۱۲ آینه‌نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای مطرح و حسب نظر کمیسیون از یک ماه تا یک سال به لغو موقت پروانه فعالیت و در صورت تکرار به لغو دائم پروانه فعالیت محکوم خواهد شد.

ماده ۴۹: در صورتی که وسائل نقلیه بدون داشتن بارنامه و پروانه عبور اقدام به جایه‌جایی محمولات ترافیکی نمایند، وسیله نقلیه در پارکینگ مناسب متوقف و ادامه مسیر از طریق صاحب کالا و با مسئولیت یک شرکت حمل و نقل ترافیکی با صدور بارنامه و پروانه عبور و رعایت مفاد قانون الزام شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت و بارنامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۵۰: دفتر اینه و ترافیک ضمن بررسی عملکرد شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی در خصوص رعایت مفاد این دستورالعمل در صدور پروانه‌های عبور و یا رعایت مفاد آن در هنگام جایه‌جایی محمولات ترافیکی بر اساس گزارش‌های ارسالی پلیس راه و سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها، در صورت بروز تخلفات پس از احتساب امتیاز منفی بر اساس جدول ۴ ضمیمه این دستورالعمل به نحو زیر اقدام نماید.

۱- در صورت مجموع حداقل ۲۰ امتیاز منفی به مدت دو ماه جلوگیری از صدور پروانه عبور برای محمولات ترافیکی

- ۲- در صورت مجموع حداقل ۳۵ امتیاز منفی به مدت شش ماه جلوگیری از صدور پروانه عبور برای محمولات ترافیکی و لغو موقت پروانه فعالیت از یک ماه تا سه ماه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ آینین نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای
- ۳- در صورت مجموع حداقل ۵۰ امتیاز منفی به مدت یک سال جلوگیری از صدور پروانه عبور برای محمولات ترافیکی و لغو موقت پروانه فعالیت از سه ماه تا یک سال بر اساس تصمیم کمیسیون فوق الذکر
- ۴- در صورت مجموع حداقل ۷۰ امتیاز منفی لغو دائم مجوز حمل و نقل ترافیکی و لغو موقت پروانه فعالیت به مدت بیش از یک سال یا لغو آن بر اساس تصمیم کمیسیون فوق الذکر
- احکام صادره در اجرای این ماده از طریق دفتر اینمنی و ترافیک به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان اعلام و سازمان یاد شده موظف است در مورد جلوگیری از صدور پروانه عبور برای محمولات ترافیکی رأساً و در مورد لغو موقت پروانه فعالیت (جلوگیری از فعالیت حمل و نقل جاده‌ای) با هماهنگی نیروی انتظامی بر اساس مفاد آینین نامه فوق الذکر اقدام نماید.
- تبصره ۱: در صورت برخورد با شرکت‌های حمل و نقل ترافیکی و صدور حکم یا گذشت بیش از دو سال از زمان بروز تخلف، معادل ۲۰ درصد از امتیاز منفی موضوع صدور حکم یا امتیاز منفی مربوط به تخلف در سابقه تخلفات شرکت باقی خواهد ماند.
- تبصره ۲: اجرای مقررات مربوط به این ماده در صدور و اجرای احکام مانع از اعمال مقررات توسط مأمورین پلیس راه و پرداخت خسارات واردہ بر اساس مقررات جاری کشور نخواهد بود.
- تبصره ۳: در صورت بروز هر کدام از موارد مذکور در مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ به وسیله نقلیه زمانی اجازه حرکت داده خواهد شد که تمامی مفاد این دستورالعمل در مورد وسیله نقلیه و محموله و استاد و مدارک مربوط رعایت و خسارات واردہ به راه و اینه فنی نیز پرداخت شده باشد.
- ماده ۵۱: این دستورالعمل در ۵۱ ماده و ۳۴ تبصره تدوین و کلیه دستورالعمل‌ها و مقررات مغایر مرتبط با موضوع حمل و نقل ترافیکی لغو می‌گردد.

جدول ۱ ضمیمه: وزن و میزان بیرون ماندگی مجاز طول دکل در انواع جرثقیل

ردیف	تعداد محور	تعداد چرخ	وزن (تن)	بیرون ماندگی دکل از مرکز آخرین محور جرثقیل (متر)	جلوآمدگی دکل از مرکز اولین محور جرثقیل (متر)
۱	۳	۱۰	۲۶	۳	۱/۶۰
۲	۴	۱۲	۲۸	۳	۱/۶۰
۳	۵	۱۴	۳۴	۳	۱/۶۰








جدول ۲ ضمیمه: تعداد چرخ و نحوه تقسیم وزن در گروههای محوری انواع وسایل نقلیه حامل محمولات ترافیکی

ردیف	کد وسیله نقلیه	تعداد چرخ در گروههای محوری												میزان وزن مجاز در گروههای محوری یا ترکیب آنها (تن)	
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F		
۱	۶۰۱	-	-	۲۰	۱۹	-	-	-	۲۰	۱۳	۶	-	-	۸ ۴ ۲	۲۲
۲	۶۰۲	-	-	۲۰	۱۹	-	-	۱۳	۱۳	۱۳	۶	-	-	۴ ۴ ۲	۲۶
۳	۶۰۵	-	-	۲۰	۲۶	-	-	-	۲۰	۲۰	۶	-	-	۸ ۸ ۲	۴۰
۴	۶۰۷	-	-	۲۰	۲۶	-	-	-	۲۰	۲۰	۶	-	-	۱۲ ۸ ۲	۴۰
۵	۶۰۹	-	-	۲۰	۲۶	-	-	-	۲۰	۲۰	۶	-	-	۸ ۸ ۲	۴۰
۶	۶۱۱	-	-	۲۰	۲۶	-	-	-	۲۰	۲۰	۶	-	-	۱۲ ۸ ۲	۵۳/۵(۲) ۴۸/۵ (۱) ۵۶ (۴) ۵۱/۵(۳)
۷	۶۱۳	-	-	۲۶	۲۶	-	-	-	۲۰	۲۰	۶	-	-	۸ ۸ ۸ ۲	۶۰ (۲) ۵۶ (۱) ۶۲ (۴) ۵۸ (۳)
۸	۶۱۵	-	۲۶	-	۲۶	-	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۶	-	۸ ۸ ۸ ۸ ۲	۷۴ (۲) ۶۶ (۱) ۷۸ (۴) ۷۰ (۳)	
۹	۶۱۷	۲۶	-	۲۶	۲۶	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۶	۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۲	۴۱ (۲) ۴۱ (۱) ۴۶ (۴) ۴۶ (۳)		
۱۰	۶۱۹	-	-	-	۲۸	-	-	-	۱۸	۲۰	۸	-	-	۸ ۸ ۲	*
۱۱	۶۱۹	-	-	-	۲۸				۲۶	۲۰	۸	-	-	۱۶ ۸ ۲	**

\* وزن کل بوژی بر اساس تعداد محور آن تعیین و توزین محورها بهصورت جداگانه صورت می‌گیرد.

\*\* بوژی ساید بای ساید

جدول ۲ آرایش گروههای محوری در انواع وسایل نقلیه حامل محمولات تراویبکس

ردیف	کد	نام وسیله نقلیه	تعداد محور	$a$ (m)	b (m)	کد فاصله محوری	نحوه تقسیم بندی گروههای محوری
۱	۶۰۱	تربیض	۲	$a < t$	-	-	
۲	۶۰۲	تربیض	۴	$a > t$	-	-	
۳	۶۰۳	تربیض	۳	-	-	-	
۴	۶۰۷	تربیض	۱	-	-	-	
۵	۶۰۹	کمردنک	۵	-	-	-	
۶	۶۱۱	کمردنک	۳	۱,۱۸	۱	(۱)	
۷	۶۱۲	کمردنک	۵	۱,۱۸	۱,۱۸	(۱)	
۸	۶۱۴	کمردنک	۴	۱,۱۸	۱,۱۸	(۱)	
۹	۶۱۷	کمردنک	۵	۱,۱۸	۱,۱۸	(۱)	
۱۰	۶۱۸	کسری	۷	-	-	-	

#### جدول ۴ ضمیمه : امتیاز منفی تخلفات در حمل و نقل ترافیکی

ردیف	شرح تخلف	ماده	امتیاز منفی	ملاحظات
۱	عدم صدور پروانه عبور در هنگام جابجایی محمولات ترافیکی	۱	۲۰	
۲	عدم تکمیل یا درج صحیح ابعاد و اوزان وسیله نقلیه و محموله در پروانه عبور	۶	۱۰	
۳	صدر پروانه عبور برای وسیله نقلیه دارای نقص فنی	۷	۱۰	
۴	عدم درج صحیح ساعت مجاز حرکت وسائل نقلیه	۹	۱۰	
۵	حرکت وسیله نقلیه در ساعت غیر مجاز	۹	۲	تخلف راننده
۶	حرکت در مسیری غیر از مسیر تعیین شده یا تعیین مسیر به غلط	۱۴-۹۳۰	۱۵	
۷	حرکت وسیله نقلیه در روزهای با مناسبت خاص	۱۰	۵	
۸	عدم تحویل نسخ اول یا دوم پروانه عبور به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان در زمانهای تعیین شده	۱۱	۱۰	
۹	بارگیری وسیله نقلیه با وزن بیش از حد مجاز	۱۲	۲۰	
۱۰	عبور وسیله نقلیه از روی پلهای دارای محدودیت وزن یا عدم تحویل صورت جلسات مربوط به عبور از کنارگذر پلهای	۱۴-۱۶	۲۰	
۱۱	عدم درج صحیح تعداد اسکورت یا همراه نبودن تعداد اسکورت مندرج در پروانه عبور با وسیله نقلیه	۱۸	۱۰	
۱۲	عدم استفاده از اسکورت مناسب یا استفاده از اسکورت دارای نقص فنی	۱۸	۵	
۱۳	عدم تأمین و بکارگیری تجهیزات هشدار دهنده	۱۹-۲۱	۱۰	
۱۴	قصور در روشن نمودن چراغهای جلو وسیله نقلیه و یا اسکورت	۲۲	۲	تخلف راننده
۱۵	قصور در نصب علایم هشدار دهنده در سطح راه در توقف اضطراری	۲۵	۲	تخلف راننده
۱۶	قصور در استفاده از الیسه شب رنگ و روز رنگ	۲۶	۲	راننده و خدمه
۱۷	عدم درج صحیح سرعت مجاز وسیله نقلیه ترافیکی	۲۷	۱۰	
۱۸	عدم رعایت سرعت مجاز در حین حرکت وسیله نقلیه ترافیکی	۲۷	۲	تخلف راننده
۱۹	عدم نصب تابلو نشان دهنده سرعت مجاز در عقب وسیله نقلیه ترافیکی	۲۸	۱۰	
۲۰	عدم تکمیل و بکارگیری صفحات تاخوگراف مناسب	۲۹	۱۰	
۲۱	عدم وجود صفحات تاخوگراف ۷ روز قبل در وسیله نقلیه یا یک ماه قبل در شرکت حمل و نقل	۲۹	۱۰	

ادامه جدول ۴ ضمیمه : امتیاز منفی تخلفات در حمل و نقل ترافیکی

ردیف	شرح تخلف	ماده	امتیاز منفی	ملاحظات
۲۲	استفاده از تاخوگراف معیوب در وسیله نقلیه	۲۹	۱۰	
۲۳	عدم درج صحیح محدودیتهای ارتفاع در پروانه عبور یا عدم رعایت آنها در حین حرکت یا عدم تحويل صورت جلسات مربوط	۳۰-۳۲	۲۰	
۲۴	بارگیری محمولات روی یکدیگر با ارتفاع بیش از ۴/۵ متر	۳۵	۱۰	
۲۵	بارگیری محمولات با عرض بیش از ۵ متر روی کفی	۳۷	۱۰	
۲۶	عدم هماهنگی با پلیس راه در هدایت وسائل نقلیه در حمل محمولات عریض	۳۹و۳۸	۲۰	
۲۷	بیرون ماندن محموله از بغل وسیله نقلیه در صورت بارگیری محمولات کار هم	۴۰	۱۰	
۲۸	عدم بکارگیری بارگیر منفصل یا صفحات گردان در حمل محمولات طویل	۴۱و۴۲	۲۰	
۲۹	عدم رعایت نکات ایمنی در حمل محمولات طویل	۴۳و۴۲	۲۰	
۳۰	بیرون ماندنگی بار در صورت بارگیری محمولات پشت سر هم	۴۴	۱۰	
۳۱	حمل درون کمباین، تیغه بلدوزر، آسفالت پخش کن فینیشور یا دکل سایدبووم به صورت غیر مجاز	۴۵	۲۰	
۳۲	صدور پروانه عبور یا تردد در راه ممنوع	۴۶	۱۰	

## بروکانه های مخصوص حمل معمولات ترافیکی

### مشخصات وسیله نقله و معمول

نوع وسیله نقلیه:	شماره سریال بلک:	تعداد مسافر:
وزن خالی وسیله نقلیه (تن):	وزن مسافر (تن):	وزن مسافر:
وزن کل (تن):	طول کل (متر):	طول مسافر (متر):
ارتفاع کل (متر):	میزان حمل آسانگی پارکر مرکز تلویث مسافر و سیله نقلیه (متر):	میزان بروکن ماندگی پارکر مرکز تلویث مسافر و سیله نقلیه (متر):

### مشخصات هایرو و شرایط هایرو

مقداد:	پیدا:
مشیر:	
ساعت: کیلومتر در ساعت	ساعت مجاز تردد (به حروف):

### مشخصات اسکورون (ها):

اسکورون شماره ۱ نوع:	شماره و سریال بلک:
اسکورون شماره ۲ نوع:	شماره و سریال بلک:

### توقفات و آراحت های معموری و سیله نقلیه

\_\_\_\_\_

نام شرکت یا مؤسسه حمل و نقل صادر کننده: \_\_\_\_\_

آدرس:

مهر و امضای مدیر عامل شرکت

مهر و امضای مدیر فن

فرم ب ضمیمه (صور تجلیه عبور وسائل نقلیه فوق سنگین از کنارگذرهای)

الف - مشخصات کلی وسیله نقلیه و پروانه عبور

شماره پلاک:	تعداد محور:	محل شماره گذاری و سریال:	تعداد چرخ:	نوع وسیله نقلیه:
وزن مجموعه (تن):	وزن کل (تن):	وزن محموله (تن):	طول کل (متر):	نوع محموله:
مقصد:	عرض (متر):			مبدأ:
نام و کد شرکت حمل و نقل ترافیکی:				شماره و تاریخ پروانه عبور:

ب - وضعیت عبور از کنارگذر محدودیتهای واقع در مسیر

ردیف	نام و مشخصات محدودیت					نام
	محور	موقعیت	تاریخ	نام و امضای نماینده راه آهن یا برق منطقه‌ای (بر حسب مورد)	نام و امضای نماینده اداره کل راه و تراپری استان	